

00

主な特長

01

重量約430gの軽量コンパクト設計



02

優れた耐G・耐環境性能

03

ビルトインバッテリーとWi-Fi  
(オプション)

04

MAC OS Xにも対応


05

PIV用ダブル露光モード搭載



06

解像度と撮影速度に応じた多様なモデル展開



N Xシリーズは、手のひらサイズのカメラヘッドとノートPCで独立した撮影システムを構築するため、顕微鏡・航空宇宙・水中撮影など、小さな隙間にカメラを組み込む用途に適しています。

さまざまな解像度や撮影速度で展開する多彩なモデル、さらに内蔵バッテリーやWi-Fiを搭載したモデルなどもラインナップしています。

また、MAC OS Xでも使用可能なカメラコントロールソフトが全てのカメラに付属します。



## 仕様

	NX3			NX4			NX5		NX7	
モデル名	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S1	S2	S1	S2
最大解像度における最高録画速度 (fps) (Plusモード非設定時)	500	1000	2500	1000	2000	3000	325	730	3000	5000
最大解像度 (ピクセル)	1280 x 1024			1024 x 1024			2336 x 1728		1920 x 1080	
画像サイズ (メガピクセル)	1.3			1			5		2	
メモリ容量 (GB)	3GB / 4GB / 5GB 標準タイプは3GBのほか、4GBと5GBを追加オプションとして選択できます。									
端子	外部トリガ (TTLおよびスイッチ) SYNC IN    SYNC OUT									
通信 (イーサネット)	100/ 1000 BaseT									
画像データ形式	TIF, BMP, JPG, PNG, AVI, MPG, TP2, MOV, RAW									
対応OS	Windows 32/64 および Mac OS    ※ Mac OSは、下記 MotionInspector で対応可能です。									
付属ソフトウェア	MotionStudio MotionInspector 「LabVIEW」「MATLAB」のプラグイン 開発用SDK									
レンズマウント (標準装備)	Cマウント									
寸法 (mm)	約69 x 64 x 64						※ Airオプションの機種のみ数値が異なります。			
重量	約430g						※ Airオプションの機種のみ数値が異なります。			

## オプション: Air

カメラヘッドにバッテリーとWi-Fi機能を追加したモデル。撮影時のケーブル接続が不要になります。内蔵バッテリーのみ/内蔵バッテリー+Wi-Fiを選べます。



## オプション: Tra

専用LED照明 (別売) を接続するための端子 (2個) が増設されたモデル。照明の自由度が格段に高くなります。

速い。

小型 軽量。

そんなウルトラなヤツ。



# MotionXtra Nx